

HSS 655 EW



Cilindrata	163 cm ³
Potenza (Kw/Hp a 3600 g/min)	3,6/3600
Accensione	transistorizzata
Avviamento	autoavvolgente
Trazione	ruote
Trasmissione	meccanica (2AV + 1RM)
Velocità avanzamento	1,0-2,6 Km/h
Larghezza fresa	55 cm
altezza fresa	50 cm
Diametro coclea	30 cm
Sistema di espulsione	a 2 stadi
Portata massima	32 ton./h
Distanza massima getto-neve	14 m
Raggio di rotazione camino	195° orizz./74° vert.
Comando camino	manuale
Regolazione altezza fresa	3 posizioni
Freno coclea	STD
Lunghezza totale	140 cm
Larghezza totale	55 cm
Altezza totale	111 cm
Altezza impugnatura stegole	91.05.00 cm
Peso a secco	67 Kg

HSS 760 EW



Cilindrata	196 cm ³
Potenza (Kw/Hp a 3600 g/min)	4,1/3,600
Accensione	transistorizzata
Avviamento	autoavvolgente
Trazione	ruote
Trasmissione	idrostatica
Velocità avanzamento	0-4,2 Km/h
Velocità retro marcia	0-2,5 Km/h
Larghezza fresa	60 cm
altezza fresa	56 cm
Diametro coclea	35 cm
Sistema di espulsione	a 2 stadi
Portata massima	46 ton./h
Distanza massima getto-neve	14 m
Raggio di rotazione camino	210° orizz./70° vert.
Comando camino	manuale
Freno coclea	STD
Lunghezza totale	147 cm
Larghezza totale	62 cm
Altezza totale	106 cm
Altezza impugnatura stegole	101 cm
Peso a secco	87 Kg
Faro	si

HSS 970 EW



Cilindrata	270 cm ³
Potenza (Kw/Hp a 3600 g/min)	3,6/3,600
Accensione	transistorizzata
Avviamento	autoavvolgente
Trazione	ruote
Trasmissione	idrostatica
Velocità avanzamento	0-3 Km/h
Velocità retro marcia	0-2,3 Km/h
Larghezza fresa	71 cm
altezza fresa	60 cm
Diametro coclea	35 cm
Sistema di espulsione	a 2 stadi
Portata massima	50 ton./h
Distanza massima getto-neve	15 m
Raggio di rotazione camino	210° orizz./70° vert.
Comando camino	manuale
Freno coclea	STD
Lunghezza totale	145 cm
Larghezza totale	72.05.00 cm
Altezza totale	104 cm
Altezza impugnatura stegole	101 cm
Peso a secco	99 Kg
Faro	si

HSS 760 ET



Cilindrata	196 cm ³
Potenza (Kw/Hp a 3600 g/min)	4,1/3,600
Accensione	transistorizzata
Avviamento	autoavvolgente
Trazione	cingoli
Trasmissione	idrostatica
Velocità avanzamento	0-3,2 Km/h
Velocità retro marcia	0-2,4 Km/h
Larghezza fresa	60 cm
altezza fresa	56 cm
Diametro coclea	30 cm
Sistema di espulsione	a 2 stadi
Portata massima	42 ton./h
Distanza massima getto-neve	14 m
Raggio di rotazione camino	210° orizz./70° vert.
Comando camino	manuale
Regolazione altezza fresa	gas - assistita progressiva
Freno coclea	STD
Lunghezza totale	140 cm
Larghezza totale	62 cm
Altezza totale	107 cm
Altezza impugnatura stegole	96 cm
Peso a secco	90 Kg
Faro	si

HSS 970 ET



Cilindrata	270 cm ³
Potenza (Kw/Hp a 3600 g/min)	3,6/3,600
Accensione	transistorizzata
Avviamento	autoavvolgente
Trazione	cingoli
Trasmissione	idrostatica
Velocità avanzamento	0-3 Km/h
Velocità retro marcia	0-2,3 Km/h
Larghezza fresa	71 cm
altezza fresa	60 cm
Diametro coclea	35 cm
Sistema di espulsione	a 2 stadi
Portata massima	50 ton./h
Distanza massima getto-neve	15 m
Raggio di rotazione camino	210° orizz./70° vert.
Comando camino	manuale
Regolazione altezza fresa	gas - assistita progressiva
Freno coclea	STD
Lunghezza totale	147 cm
Larghezza totale	72.05.00 cm
Altezza totale	104 cm
Altezza impugnatura stegole	96 cm
Faro	si

HSS 970 ETS



Cilindrata	270 cm ³
Potenza (Kw/Hp a 3600 g/min)	3,6/3,600
Accensione	transistorizzata
Avviamento	elettrico
Trazione	cingoli
Trasmissione	idrostatica
Velocità avanzamento	0-3 Km/h
Velocità retro marcia	0-2,3 Km/h
Larghezza fresa	71 cm
altezza fresa	60 cm
Diametro coclea	35 cm
Sistema di espulsione	a 2 stadi
Portata massima	50 ton./h
Distanza massima getto-neve	15 m
Raggio di rotazione camino	210° orizz./70° vert.
Comando camino	elettrico
Regolazione altezza fresa	gas - assistita progressiva
Freno coclea	STD
Lunghezza totale	147 cm
Larghezza totale	72.05.00 cm
Altezza totale	104 cm
Altezza impugnatura stegole	96 cm
Faro	si



HSS 1380 ET

Cilindrata	389 cm ³
Potenza (Kw/Hp a 3600 g/min)	8,7/11,8
Accensione	transistorizzata
Avviamento	autoavvolgente
Trazione	cingoli
Trasmissione	idrostatica
Velocità avanzamento	0-3 Km/h
Velocità retro marcia	0-2,3 Km/h
Larghezza fresa	81 cm
altezza fresa	51 cm
Diametro coclea	35 cm
Sistema di espulsione	a 2 stadi
Portata massima	65 ton./h
Distanza massima getto-neve	17 m
Raggio di rotazione camino	210° orizz./70° vert.
Comando camino	manuale
Regolazione altezza fresa	gas - assistita progressiva
Freno coclea	STD
Lunghezza totale	150 cm
Larghezza totale	82.05.00 cm
Altezza totale	112.05.00 cm
Altezza impugnatura stegole	96 cm
Peso a secco	135 Kg
Faro	si

HSS 1380i E Hybrid



Cilindrata	389 cm ³
Potenza (Kw/Hp a 3600 g/min)	7,6/10,2
Accensione	transistorizzata
Avviamento	elettrico
Trazione	cingoli ad alta trazione
Trasmissione	elettrica indipendente
Velocità avanzamento	0-2,8 Km/h
Velocità retro marcia	0-2,1 Km/h
Frizione di sterzo	standard raggio zero
Larghezza fresa	81 cm
altezza fresa	60 cm
Diametro coclea	35 cm
Sistema di espulsione	a 2 stadi
Portata massima	65 ton./h
Distanza massima getto-neve	17 m
Raggio di rotazione camino	204° orizz./97° vert.
Comando camino	elettrico (joystick)
Regolazione altezza fresa	gas - assistita progressiva
Freno coclea	elettromagnetico
Lunghezza totale	156 cm
Larghezza totale	82.05.00 cm
Altezza totale	115.05.00 cm
Altezza impugnatura stegole	96 cm
Peso a secco	122 Kg
Faro	si

HSM 1380i ZE Hybrid



Cilindrata	389 cm ³
Potenza (Kw/Hp a 3600 g/min)	8,7/11,8
Accensione	transistorizzata
Avviamento	elettrico
Trazione	cingoli ad alta trazione elettrica indipendente su ogni cingolo
Velocità avanzamento	lenta 0-1,4 veloce 1,4-3,0 Km/h
Velocità retro marcia	lenta 0-0,7 veloce 0,7-2,2 Km/h
Frizione di sterzo	standard raggio zero
Larghezza fresa	80 cm
altezza fresa	58 cm
Diametro coclea	40 cm
Sistema di espulsione	a 2 stadi
Portata massima	80 ton./h
Distanza massima getto-neve	18 m
Raggio di rotazione camino	235° orizz./90° vert.
Comando camino	elettrico
Regolazione altezza fresa	comando elettrico
Regolazione inclinazione fresa	comando elettrico
Freno coclea	STD
Lunghezza totale	165 cm
Larghezza totale	80 cm
Altezza totale	135 cm
Altezza impugnatura stegole	93 cm
Peso a secco	235 Kg
Faro	si (24V-40W)

HSM 1390iK ZE Hybrid



Cilindrata	389 cm ³
Potenza (Kw/Hp a 3600 g/min)	8,7/11,8
Accensione	transistorizzata
Avviamento	elettrico
Trazione	cingoli ad alta trazione
Trasmissione	elettrica indipendente su ogni cingolo
Velocità avanzamento	lenta 0-1,4 veloce 1,4-3,0 Km/h
Velocità retro marcia	lenta 0-0,7 veloce 0,7-2,2 Km/h
Frizione di sterzo	standard raggio zero
Larghezza fresa	92 cm
altezza fresa	58 cm
Diametro coclea	40 cm
Sistema di espulsione	a 2 stadi
Portata massima	80 ton./h
Distanza massima getto-neve	18 m
Raggio di rotazione camino	235° orizz./90° vert.
Comando camino	elettrico
Regolazione altezza fresa	comando elettrico
Regolazione inclinazione fresa	comando elettrico
Freno coclea	STD
Lunghezza totale	165 cm
Larghezza totale	92 cm
Altezza totale	135 cm
Altezza impugnatura stegole	93 cm
Peso a secco	245 Kg
Faro	si (24V-40W)

HSM 1590i ZE Hybrid



Cilindrata	438 cm ³
Potenza (Kw/Hp a 3600 g/min)	11,2 / 15,0
Accensione	DC-CDI Digitale
Avviamento	elettrico
Trazione	cingoli ad alta trazione
Trasmissione	elettrica indipendente su ogni cingolo
Velocità avanzamento	lenta 0-1,4 veloce 1,4-3,0 Km/h
Velocità retro marcia	lenta 0-0,7 veloce 0,7-2,2 Km/h
Frizione di sterzo	standard raggio zero
Larghezza fresa	92 cm
altezza fresa	58.04.00 cm
Diametro coclea	40 cm
Sistema di espulsione	a 2 stadi
Portata massima	92 ton./h
Distanza massima getto-neve	21 m
Raggio di rotazione camino	110° sx / 130° dx / 110° vert.
Comando camino	elettrico
Regolazione altezza fresa	comando elettrico
Regolazione inclinazione fresa	comando elettrico
Freno coclea	Elettro magnetico
Lunghezza totale	1850 cm
Larghezza totale	920 cm
Altezza totale	1350 cm
Altezza impugnatura stegole	930 cm
Peso a secco	273 Kg
Faro	si (12V-40W)

HSL 2511 Z (NEW)



Cilindrata	670 cm ³
Potenza (Kw/Hp a 3600 g/min)	24 / 3600
Accensione	transistorizzata
Avviamento	elettrico
Trazione	cingoli
Trasmissione	idrostatica
Velocità avanzamento	lenta 0-1,4 veloce 0-3,6 Km/h
Velocità retro marcia	lenta 0-0,9 veloce 0-1,9 Km/h
Frizione di sterzo	STD
Larghezza fresa	110 cm
altezza fresa	74 cm
Diametro coclea	50 cm
Sistema di espulsione	a 2 stadi
Portata massima	135 ton./h
Distanza massima getto-neve	25 m
Raggio di rotazione camino	130° orizz./+50° -40° vert.
Comando camino	elettrico
Regolazione altezza fresa	comando elettrico
Regolazione inclinazione fresa	comando elettrico
Freno coclea	STD
Lunghezza totale	233 cm
Larghezza totale	110 cm
Altezza totale	204 cm
Altezza impugnatura stegole	90 cm
Peso a secco	565 Kg
Faro	si